

# Haakse slijper 125mm 1450W

## GA5021C

Haakse slijper 125mm 1450W



### Technische info

Nominaal vermogen	1450 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	101 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m

**EAN 0088381085984**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Krachtige maar lichte 125mm slijper, handig en comfortabel voor tweehandig gebruik dankzij de volwaardige achterhandgreep en de slanke tandwielkast.
- Verhoogde veiligheid dankzij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Elektronica controleert de zachtanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen.
- Standaard uitgerust met gereedschapsloos verstelbare beschermkap.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**123145-8**

Snelspan beschermkap



**153489-2**

zijhandgreep



**224415-9**

binnenflens



**782423-1**

nokkensleutel



**P-52984**

afbraamschijf metaal



**224554-5**

SLUITMOER M14X45 SW35



## ■ Optionele accessoires

**123099-9**

beschermkap



**198416-2**

Stofafzuigkap 125mm



**B-48549**

diamant komschijf 125mm M14



**B-48577**

diamant komschijf 125mm



**B-53693**

diamantschijf METAL 125mm

